

GM906



■ SCENE BESCHREIBUNG

Dreirad-Skid-Steer-Lader Es ist ein speziell designeder Skid-Steer-Lader mit einzigartigem Design und funktionalen Merkmalen im Vergleich zum traditionellen Vierrad-Skid-Steer-Lader.



■ FLEXIBILITÄT UND MANÖVERIERBARKEIT:

Extrem kleiner Wendekreis: Das dreiradige Design ermöglicht einen Wendekreis und die Fähigkeit, sich in engen Räumen flexibel zu lenken, was es für die Arbeit in komplexen Umgebungen geeignet macht.



■ KOMPAKTHEIT: Das dreiradige Design macht es kompakter als traditionelle Vierrad-Skid-Steer-Lader, was es für die Arbeit in extrem engen Räumen geeignet macht.

PARAMETER ANZEIGE

DREIRAD-SCHLUPFLADER

Motormodel	RATO R740D	Briggs & Stratton XR2100
Kraftstoffart	Motormodell	Gasoline
Zylinder	2	1
Hubraum	740	420
Emissionsnormen		EU Stage V&EPA Tier 4 Final
Maximale Motorleistung	16.8@3600rpm	13.5@3600rpm
Maxmale Motor Drehmoment	16.8@3600rpm	47@2500rpm
Kühlsystem	Air	
Betriebsspannung	12	
Batterie	24	
Hubkapazität	350	
Hubkapazität	0-12	
Fahrgeschwindigkeit	0-360	
Lenkwinkel	18x9.50-8	
Standardreifen	10	6.6
Kraftstofftankkapazität	10	
Arbeitshydraulikfluss	21	
Arbeitshydraulikdruck	160	
Getriebetyp	Hydrostatic	